






Лампочки&Со.

IP	Коэффициент защиты от проникновения влаги и пыли.
IP 20	Коэффициент защиты от проникновения частиц пыли диаметром не больше 12 мм. Не защищено от прямого попадания влаги.
IP 40	Коэффициент защиты от проникновения частиц пыли диаметром не больше 1 мм. Не защищено от прямого попадания влаги.
IP 43 	Коэффициент защиты от проникновения частиц пыли диаметром не больше 1 мм. Защищено от прямого попадания влаги.
IP 44 	Коэффициент защиты от проникновения частиц пыли диаметром не больше 1 мм. Защищено от прямого попадания влаги во всех направлениях.
IP 54  	Коэффициент защиты от проникновения частиц пыли диаметром не больше 1 мм. Защита от брызг, падающих в любом направлении. Частичная защита от проникновения пыли. Полная защита от всех видов случайного проникновения.
IP 65   	Коэффициент защиты от проникновения частиц пыли любого диаметра. Защита от водяных струй любого направления.
	Класс защиты III от поражения электрическим током. Защита обеспечивается подключением светильника к системе безопасного низкого напряжения.
	Монтаж возможен на поверхностях, температура которых не выше 90 градусов
	Соответствие европейским стандартам 93/68 и 89/336
	1ый класс изоляции
	2ой класс изоляции
	Отсутствие защитного слоя

	Лампа	Тип лампы	Аббревиатура типа	Цоколь	Мощность, ВТ	Напряжение Вольт
	Лампа накаливания	Грушевидная (миньон)	IBP	E 14	40/60	230
	Лампа накаливания	Грушевидная	IAA	E 27 E 27	100 60	230
	Лампа люминесцентная	Компактная	FSQ FSQ FSMH	G24d1 G24d2 G24d3	13 18 26	230
	Натриевая лампа высокого давления	Эллипсоидная	SE	E 27	70	230
		Трубчатая	ST	E 27	70	
	Лампа люминесцентная ртутная	Эллипсоидная	QE	E 27 E 27	50 125	230
	Галогенная лампа	Трубчатая	HSGS	E 27	250 100	230
	Галогенная лампа	С отражателем	HAGS	E 27	35 50	
	Галогенная лампа	Трубчатая	HSG	G 9	40	230
	Лампа галогенная линейная 117 мм	Трубчатая	HDG	R7S	150	230
	Лампа галогенная линейная 78 мм	Трубчатая	HDG	R7S	100	230
	Дихроичная лампа	С отражателем	HRG	GX 5,3	35	12
	Дихроичная лампа	С отражателем	HSG	GU 10SP	50	230
	Металлогалогенная лампа	Трубчатая	MT	G 12	70	230
	Металлогалогенная лампа	Эллипсоидная	ME	E 27	70	230

	Лампа	Тип лампы	Цоколь	Мощность	Напряжение
	Галогенная лампа	Грушевидная	Е 27	120	230
	Лампа люминесцентная	Компактная	Е 27	24	230
	Лампа люминесцентная	Компактная	Е 27	21	230
	Лампа люминесцентная	Компактная	Е 27	24	230
	Светодиодная лампа			20 23	
	Светодиодная лампа			120 150	